

### PINZA PER DEMOLIZIONE CON BOOSTER

Specificatamente studiata per operazioni di demolizione primaria, la pinza demolitrice HP+ è consigliata per applicazione su escavatori tradizionali o con braccio lungo superiore a 20 m. Progettata con un cilindro dotato di Booster, due punti fulcro, grande apertura delle chele, è l'attrezzatura ideale per eseguire demolizioni di strutture di cemento armato, in quota come ad altezze standard.

### DEMOLITION CRUSHER WITH BOOSTER

Specifically designed for primary demolition performances, the HP+ range is the best suggested tool for excavator with high reach arm with operative elevation over 20 m. Engineered with one cylinder, two pivot points, big jaws opening with a constant closing forces to carry out specialised demolitions of artefacts and structures of high elevation.

### PINCE BÉTON AVEC BOOSTER

Spécialement conçu pour des performances de travail de démolition primaire, la gamme HP+ est l'outil le mieux adapté pour les pelles équipées d'un bras de démolition de plus de 20 m. Sa conception est la suivante : un seul vérin, deux points de pivot, une grande ouverture des mâchoires avec une force de fermeture constante pour effectuer du démontage de structures en hauteur avec précision.

MODEL	kg	t min	t optimal	t max
HP01	185	1,3	1,8 / 3	4
HP02+	310	2	3 / 5	6
HP04+	440	4	5 / 7	8
HP07+	740	7	8 / 12	13
HP12+	1480	13	14 / 19	20
HP16+	1870	17	18 / 24	25
HP21+	2480	22	23 / 29	31

Accoppiamento peso escavatore  
Excavator weight range  
Couplage poids équipement / pelle

**HP01** Senza Booster  
Without Booster  
Sans Booster

MODEL	kg	A	B	D		F3					
	kg	mm	mm	mm	mm	t	l/min	bar	l/min	bar	mm
HP01	185	892	665	276	85	20	2 / 5	180 / 220	20 / 25	220	15
HP02+	310	1125	745	350	85	30	5 / 15	120	50	200	15
HP04+	440	1290	920	485	85	35	5 / 15	120	70	200	15
HP07+	740	1540	1100	550	150	50	5 / 15	120	70	200	20
HP12+	1480	2045	1445	740	150	70	8 / 15	120	100 / 140	250	20
HP16+	1870	2365	1550	825	200	80	15 / 25	120	120 / 160	250	25
HP21+	2480	2395	1710	970	200	95	15 / 25	120	150 / 200	250	30

# DEMOLITION CRUSHER WITH BOOSTER

# HP+



- › Baricentro ottimale
- › Cilindro orizzontale completamente protetto
- › Elevata forza di taglio
- › Taglienti intercambiabili a profilo ondulato
- › Impianto idraulico di facile accessibilità
- › Denti intercambiabili (da HP07+)

- › Centre of gravity closer to the carrier
- › Fully-protected cylinder
- › High level cutting power
- › Interchangeable rebar cutting blades
- › Hydraulics are easily accessible through bolted hatches
- › Interchangeable teeth (starting from HP07+)

- › Centre de gravité optimale
- › Vérin entièrement protégé
- › Puissance de coupe de haut niveau
- › Couteaux interchangeables
- › L'hydraulique est facilement accessible par des trappes d'accès boulonnées
- › Dents interchangeables (à partir de HP07+)

## Booster





scan to discover  
the complete catalog



**VTN Europe S.p.A.**

Via dell'Artigianato 41/43

36026 Cagnano di Pojana Maggiore | VI | Italy

T +39 0444.864.211 | [vtneurope.com](http://vtneurope.com)

