

MULTIPROCESSOR

Il Multi Processor della serie MT è un'attrezzatura costituita da un corpo telaio principale alla quale possono essere montate diverse tipologie di chele destinate alle più svariate attività di demolizione, frantumazione, taglio di strutture in ferro, riciclaggio.

MULTIPROCESSOR

The MT MultiProcessor consisting of a main frame body to which various types of jaws can be mounted for a wide range of demolition, crushing, cutting of iron structures, and recycling activities..

MULTIPROCESSEUR

Le MultiProcesseur MT est composé d'un corps principal auquel différents types de mâchoires peuvent être montées pour une large gamme d'activités de démolition, de concassage, de coupe de structures en fer et de recyclage.

MODEL	t min	t optimal	t max
MT03	3	4 / 6	7
MT05	5	6 / 10	11
MT10	10	11 / 15	16
MT15	15	16 / 21	22
MT20	20	22 / 27	28
MT25	25	26 / 33	35
MT35	33	34 / 46	48
MT45	44	46 / 58	61
MT55	55	58 / 70	75

Accoppiamento peso escavatore
Excavator weight range
Couplage poids équipement / pelle

MODEL	Body	l/min	bar	l/min	bar
MT03	270	5 / 15	120	30 / 50	180 / 220
MT05	540	5 / 15	120	70 / 110	220 / 350
MT10	795	5 / 15	120	90 / 140	350
MT15	1170	15 / 25	120	150 / 200	350
MT20	1480	15 / 25	120	170 / 210	350
MT25	1860	15 / 25	120	250 / 300	350
MT35	2470	50 / 60	120	300 / 350	350
MT45	3550	60 / 70	120	350 / 450	350
MT55	3930	60 / 70	120	400 / 500	350

MULTIPROCESSOR

MT

- › Cilindri rovesciati e completamente protetti
- › Taglienti intercambiabili a profilo ondulato
- › Puntali e/o denti intercambiabili
- › Impianto idraulico facilmente accessibile
- › Speed Valve (da MT10)



- › Fully-protected cylinders
- › Interchangeable & reversible cutting blades
- › Replaceable bolt on tooth plate system
- › Hydraulics are easily accessible through bolted hatches
- › A high flow speed valve achieves the faster cycle time (from MT10)

- › Vérins inversés et entièrement protégés
- › Plaques de dents boulonnées remplaçables
- › Couteaux interchangeables
- › L'hydraulique est facilement accessible par des trappes d'accès boulonnées
- › Vérins entièrement protégés
- › Speed valve de série pour réduire les temps de cycle (à partir du MT10)





Altri modelli di Chele disponibili su richiesta
Other models of Jaws available on request
Autres types de mâchoires sont disponibles sur demande



D - Crusher

MODEL	Jaws Type	Total	Jaws	A	B	C		F3	
		kg	kg	mm	mm	mm	mm	t	mm
MT03	D	380	110	1175	375	305	85	20	15
MT05	D	675	135	1395	545	385	150	35	20
MT10	D	1025	230	1590	630	445	150	50	25
MT15	D	1525	355	2010	750	585	150	60	30
MT20	D	2000	520	2085	850	625	200	80	35
MT25	D	2560	700	2265	1085	710	200	90	40
MT35	D	3385	915	2525	1205	825	300	110	45
MT45	D	4724	1171	2725	1310	850	300	120	50
MT55	D	5517	1581	2905	1545	945	300	130	50

P - Pulverizer

MODEL	Jaws Type	Total	Jaws	A	B	C		F3	
		kg	kg	mm	mm	mm	mm	t	mm
MT05	P	685	145	1360	440	331	85	40	20
MT10	P	1060	265	1570	545	396	85	50	25
MT15	P	1610	440	1970	605	512	150	65	30
MT20	P	2075	595	2045	665	524	150	90	35
MT25	P	2720	860	2220	900	633	150	100	40
MT35	P	3625	1155	2409	1010	773	150	110	45
MT45	P	5086	1533	2660	1065	731	200	130	50
MT55	P	5917	1981	2876	1125	797	200	160	50

R - Combi

MODEL	Jaws Type	Total	Jaws	A	B/B1	C	F3		IPE I	HEA I 
		kg	kg	mm	mm	mm	t	mm	mm	mm
MT05	R	685	145	1430	508 / 263	397	35	20	100	50
MT10	R	1060	265	1615	642 / 307	455	50	25	120	70
MT15	R	1670	500	2020	704 / 385	586	60	30	160	120
MT20	R	2135	655	2120	832 / 439	651	80	35	240	180
MT25	R	2720	860	2305	1087 / 516	730	90	40	270	200
MT35	R	3570	1100	2580	1190 / 606	854	100	45	330	240
MT45	R	5178	1625	2795	1302 / 662	906	115	50	400	260
MT55	R	6136	2200	3018	1466 / 795	1115	135	50	450	280

S - Scrap Shear

MODEL	Jaws Type	Total	Jaws	A	B	C	F3	●	—	IPE I	HEA I
		kg	kg	mm	mm	mm	t	mm	mm	mm	mm
MT03	S	385	115	1160	170	255	25	30	-	-	-
MT05	S	670	130	1360	230	292	50	30	5	120	70
MT10	S	1025	230	1540	300	322	65	35	8	140	100
MT15	S	1570	400	1980	325	481	75	40	10	180	140
MT20	S	2090	610	2110	395	556	100	50	12	270	200
MT25	S	2550	690	2230	550	540	120	60	15	330	240
MT35	S	3410	940	2475	580	629	140	65	20	360	280
MT45	S	4882	1329	2740	663	724	150	70	25	450	300
MT55	S	5804	1868	2937	743	784	180	80	30	500	320

T - Tank

MODEL	Jaws Type	Total	Tank Body	Jaws	A	B	C	F3	—
		kg	kg	kg	mm	mm	mm	t	mm
MT15	T	1580	955	625	1970	250	364	80	10
MT20	T	1885	1225	660	2020	300	364	115	15
MT25	T	2320	1490	830	2145	340	394	140	20
MT35	T	3060	2020	1040	2325	375	394	155	25
MT45	T	4317	2967	1350	2547	482	441	175	30
MT55	T	5233	3200	2033	2778	511	486	200	35

