

SC **MULTIPROCESSOR**

MULTIPROCESSOR

Il MultiProcessor SC è un'attrezzatura multifunzionale che consente di affrontare tutti i tipi di demolizione, da quella Primaria, a quella Secondaria, a quella Selettiva (Strip out). È costituita da un corpo principale dotato di due cilindri al quale possono essere montate diverse tipologie di chele destinate alle più svariate attività di abbattimento, di taglio, di frantumazione e di riciclaggio di strutture e manufatti in cemento e ferro.

MULTIPROCESSOR

The SC is a multi-processor that can tackle all types of demolition, from Primary to Secondary and Selective (Strip out). It consists of a main body equipped with two cylinders to which different types of jaws can be fitted for the most diverse demolition activities, crushing, cutting, and recycling of concrete and steel structures and artefacts.

MULTIPROCESSEUR

Le SC est un multiprocesseur qui permet d'aborder tous les types de démolition, de la démolition primaire voire secondaire et sélective (Strip out). Il se compose d'un bâti principal équipé de deux vérins auquel il est possible de monter différents types de mâchoires pour les activités de démolition les plus diverses, de l'abattage de structures en béton armé ou en acier à la réduction et fragmentation des débris de démolition.

- › Cicli di lavoro brevi ed affidabili (Speed Valve)
- › Cilindri rovesciati e completamente protetti
- › Denti di frantumazione e lame di taglio reversibili e intercambiabili
- › Impianto idraulico facilmente accessibile
- › Ridotta manutenzione

- › Quick and reliable working cycles (Speed Valve)
- › Reversed and fully protected cylinders
- › Reversible and interchangeable crushing teeth and cutting blades
- › Easily accessible hydraulic system
- › Low maintenance

- › Cycles de travail rapides et fiables (Speed Valve)
- › Cylindres inversés et entièrement protégés
- › Dents de broyage et lames de coupe réversibles et interchangeables
- › Système hydraulique facilement accessible
- › Maintenance réduite



EXCAVATOR WEIGHT RANGE




MODEL	t min	t optimal	t max
SC 100	9	10 / 14	15
SC 140	15	16 / 21	22
SC 180	19	20 / 28	30
SC 250	25	26 / 37	40
SC 350	34	36 / 48	50
SC 500	45	50 / 65	70
SC 700	55	58 / 85	90








MODEL	Body	U/min	bar	U/min	bar
	kg				
SC 100	750	5 / 15	120	90 / 130	320
SC 140	1030	10 / 20	120	130 / 170	350
SC 180	1270	15 / 25	120	170 / 210	350
SC 250	1680	20 / 30	120	250 / 300	350
SC 350	2340	30 / 40	140	230 / 360	350
SC 500	3000	40 / 50	140	350 / 450	350
SC 700	3800	40 / 50	140	450 / 550	350




D jaws


MODEL	 Total	 Jaws	A	B	C	D	E	F3	
	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	t	mm
SC 100	1120	370	1675	649	399	112	282	45	25
SC 140	1560	530	1842	675	499	143	312	54	30
SC 180	2050	780	2074	750	636	143	363	63	30
SC 250	2730	1050	2365	915	700	143	373	86	40
SC 350	3720	1380	2520	1033	724	143	486	105	50
SC 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R jaws

MODEL	 Total	 Jaws	A	B	C/C1	D	E	F3	 mm	IPE  mm	HEA  mm
	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	t	mm	mm	mm
SC 100	1090	340	1665	649	431 / 273	110	282	45	25	80	-
SC 140	1500	470	1870	678	494 / 340	143	332	55	30	120	100
SC 180	1950	680	2080	760	620 / 430	143	408	65	35	200	150
SC 250	2930	1250	2409	850	718 / 507	143	458	86	40	240	180
SC 350	3760	1420	2520	1030	724 / 530	143	496	100	50	300	200
SC 500	4900	1900	2900	1350	1000 / 610	143	510	155	55	350	250
SC 700	6600	2800	3100	1430	1200 / 610	143	520	182	60	400	300



D



R

S jaws

MODEL	Total	Jaws	A	B	C	D	E	F3			IPE	HEA
	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	t	mm	mm	mm	mm
SC 100	1030	280	1588	280	270	90	250	60	30	8	140	100
SC 140	1450	420	1777	305	371	107	269	72	40	10	180	140
SC 180	1870	600	1996	360	486	107	289	83	45	10	200	160
SC 250	2510	830	2226	485	488	107	355	111	50	15	300	220
SC 350	3670	1330	2349	559	538	120	357	130	60	15	330	240
SC 500	4600	1600	2800	720	600	130	430	150	70	20	400	280
SC 700	6000	2200	2900	750	700	140	450	200	80	30	450	350

CH jaws

MODEL	Total	Jaws	A	B	C	D	E	F3	
	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	t	mm
SC 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC 140	1640	610	1880	565	517	143	392	55	30
SC 180	1980	710	2001	600	548	143	402	74	35
SC 250	2840	1160	2321	740	648	143	442	94	40
SC 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-

